

Ausschreibungstext

PLEWA classic PANORAMaPlus

„werkseitig vorgefertigte monolithische Elemente“

Abgasanlage	H.CP.16R+	DiBt-Zulassungsnummer:	Z-7.1-3129	Einsatzbereich:	T400 N2 D3 G50 L90
-------------	-----------	------------------------	------------	-----------------	--------------------

Raumluftunabhängige Feuerstätte, für trockene Betriebsweise, mit unglasierten, quadratischen, oder runden Keramik-Innenrohren (entsprechend EN 1457) und Teilwärmedämmung aus Mineral-Faserdämmplatten, mind. 20 mm dick.

Monolithisch hergestellte, Blower-Door dichte Außenschalen (bis auf Geschossfugen, fugenlos) aus Leichtbeton, entsprechend: (DIN EN 1858:2011-09 / DIN EN 12446:2011-09), (wahlweise mit angeformtem Multifunktionsschacht L_A90), in biegesteifer Ausführung.

Der Aufbau der Abgasanlage erfolgt nach den entsprechenden Aufbauanweisungen (Versetzanleitungen) der Firma PLEWA, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen, z. B. DIN V 18160-1, FeuVo. etc.



Bestell Nr.:

Aussenmaß: / cm

Gewicht: Ofenelement 1.100 kg + Restmeter: / kg/stgm.

lichte Weite: Schornsteinzug / cm

Pos 01	stgm.	Gesamtschornsteinhöhe		
Pos 01.1	3 stgm.	Ofenelement bestehend aus: 1 Stück Feuerstätte, 2 Stück Konvektionslufteintrittsgitter, 1 Stück Mündungshaube Edelstahl, 1 Stück Zubehöreimer (ausreichend für 2 Elemente) inklusive Abdeckplatte Edelstahl, Regenhaube + restliche stgm. Abgasanlage.	EP	GP
Pos 01.2	stgm.	Restmeter / Geschoß-, Kopfelemente	EP	GP
Pos 02	Stück/Zug 1	Zulage für oberes Reinigungsformstück inkl. Innentürblatt + Reinigungstürblatt für Außenmantel weiß	EP	GP
Pos 03	Stück/Zug 1	Zulage für oberes Reinigungsformstück inkl. Innentürblatt + Reinigungstürblatt für Außenmantel aus Edelstahl	EP	GP
Pos 04	Stück	Zulage: Zubehöreimer 3 bei drei Elementen	EP	GP
	Stück		5 cm	EP GP
Pos 05	Stück	Abeckplatte Edelstahl, Überstand wahlweise mit	13 cm	EP GP
	Stück		15 cm	EP GP

Ausschreibungstext

PLEWA classic PANORAMApplus „werkseitig vorgefertigte monolithische Elemente“

Zusatzpositionen (Optional)

Pos 06		Stück	Blendrahmen aus Edelstahl gebürstet		EP	GP
Pos 07		Stück	Verlängerungsblendrahmen aus Edelstahl gebürstet		EP	GP
Pos 08		Stück	Zulage für zusätzliches Konvektionsluftaustrittsgitter		EP	GP
Pos 09		Stück	Zulage für Konvektionsluftaustrittsgitter Edelstahl		EP	GP
Pos 10		Stück	Zulage für Betonsockel [Höhe 12 cm]		EP	GP
Pos 11		lfm	Kopfausbildung mit Verklinkerung	anthrazit	EP	GP
		lfm		schwarz	EP	GP
		lfm		ziegelrot	EP	GP
		lfm		braun	EP	GP
Pos 12		lfm	Kopfausbildung weiß verputzt		EP	GP
Pos 13		lfm	Kopfausbildung gestrichen	rot	EP	GP
		lfm		schwarz	EP	GP
		lfm		braun	EP	GP
Pos 14		Satz	(4-Stück) Seilschlaufen M 16 Aus Haftungsgründen keine Rücknahme!		EP	GP
Pos 15		Satz	(4-Stück) Sparrenbefestigungswinkel (Kopfhalterung/Sparrenhalter)		EP	GP

Zwischensumme

MwSt.

Gesamt

Datum

Unterschrift