

Ausschreibungstext

PLEWA classic

„werkseitig vorgefertigte monolithische Elemente“

Abgasanlage	H.C.14R	DiBt-Zulassungsnummer:	Z-7.1-3129	Einsatzbereich:	T400 N2 D3 G50 L90
-------------	---------	------------------------	------------	-----------------	--------------------

Raumluftunabhängige Feuerstätte, für trockene Betriebsweise, mit unglasierten, quadratischen, oder runden Keramik-Innenrohren (entsprechend EN 1457) und Teilwärmedämmung aus Mineral-Faserdämmplatten, mind. 20 mm dick.

Monolithisch hergestellte Außenschalen aus Leichtbeton (entsprechend EN 12446), (wahlweise mit angeformtem Multifunktionsschacht), in biegesteifer Ausführung.

Der Aufbau der Abgasanlage erfolgt nach den entsprechenden Aufbauanweisungen (Versetzanleitungen) der Firma PLEWA, unter Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen, z. B. DIN V 18160-1, FeuVo. etc.

Bestell Nr.: Aussenmaß: / cm

Gewicht: Ofenelement 920 kg + Restmeter: / kg/stgm.

lichte Weite: Schornsteinzug 1 / cm

lichte Weite: Abluftschacht (Multifunktionsschacht) / cm



Pos 01	stgm.	Gesamtschornsteinhöhe		
Pos 01.1	3 stgm.	Ofenelement bestehend aus: 1 Stück Feuerstätte, 2 Stück Konvektionsluftertrittsgitter, 1 Stück Mündungshaube Edelstahl, 1 Stück Zubehöreimer (ausreichend für 2 Elemente) inklusive Abdeckplatte Edelstahl mit 5 cm Überstand + restliche stgm Abgasanlage	EP	GP
Pos 01.2	stgm.	Zu-/Abschlag bezogen auf das Ofenelement	EP	GP
Pos 02	Stück/Zug 1	Zulage für oberes Reinigungsformstück inkl. Innentürblatt + Reinigungstürblatt für Außenmantel verzinkt	EP	GP
Pos 03	Stück/Zug 1	Zulage für oberes Reinigungsformstück inkl. Innentürblatt + Reinigungstürblatt für Außenmantel aus Edelstahl	EP	GP
Pos 04	Stück	Zulage für Revisionstür für den Luftschacht (Multifunktionsschacht), Größe 10/16 cm, verzinkt	EP	GP
Pos 05	Stück	Zulage: Zubehöreimer 3 bei drei Elementen	EP	GP
	Stück		5 cm	EP GP
Pos 06	Stück	Abdeckplatte Edelstahl, Überstand wahlweise mit	13 cm	EP GP
	Stück		15 cm	EP GP

Ausschreibungstext

PLEWA classic „werkseitig vorgefertigte monolithische Elemente“

Zusatzpositionen (Optional)

Pos 07		Stück	Blendrahmen aus Edelstahl gebürstet		EP	GP
Pos 08		Stück	Verlängerungsblendrahmen aus Edelstahl gebürstet		EP	GP
Pos 09		Stück	Zulage für zusätzliches Konvektionsluftaustrittsgitter		EP	GP
Pos 10		Stück	Zulage für Konvektionsluftaustrittsgitter Edelstahl		EP	GP
Pos 11		Stück	Zulage für Betonsockel [Höhe 15 cm]		EP	GP
Pos 12		lfm	Kopfausbildung mit Verklinkerung	anthrazit	EP	GP
		lfm		schwarz	EP	GP
		lfm		ziegelrot	EP	GP
		lfm		braun	EP	GP
Pos 13		lfm	Kopfausbildung weiß verputzt		EP	GP
Pos 14		lfm	Kopfausbildung gestrichen	rot	EP	GP
		lfm		schwarz	EP	GP
		lfm		braun	EP	GP
Pos 15		Satz	(4-Stück) Seilschlaufen M 16 Aus Haftungsgründen keine Rücknahme!		EP	GP
Pos 16		Satz	(4-Stück) Sparrenbefestigungswinkel (Kopfhalterung/Sparrenhalter)		EP	GP

Zwischensumme	
MwSt.	
Gesamt	

Datum

Unterschrift