

Schornstein Systemfinder

Der Wegweiser zu Ihrem Produkt

	Holzofen / feste Brennstoffe	Gas/Öl Brennwert im Überdruck	Gas/Öl Brennwert im Unterdruck	kondensierende Festbrennstoff Feuerstätten	raumluft- unabhängig	
Alle Systeme als Montagesystem (M) oder geschosshohes Fertigteilsystem (F)						
System „KE“ feste, flüssige, gasförmige Brennstoffe, trockener/feuchter Betrieb im Unterdruck	✓ ✓	-	-	✓	✓	✓
System „E“ feste, flüssige, gasförmige Brennstoffe, trockener/feuchter Betrieb im Unterdruck	✓	-	-	✓	-	✓
System „EX“ feste, flüssige, gasförmige Brennstoffe, trockener/feuchter Betrieb im Unterdruck + Überdruck	✓	✓	✓	✓ Pellets/ Hackschnitzel	✓	✓


✓ ✓ = sehr gut geeignet

✓ = gut geeignet

- = nicht geeignet

Erstbemessung des Schornsteindurchmessers

Die Tabelle bietet eine erste Orientierung zur Ermittlung des passenden Schornsteindurchmessers.



Öl- oder Gasbrennwertheizungen in Ein- oder Zweifamilienwohnhäusern	Ø 120
Pelletöfen	Ø 140
Kaminöfen	Ø 160
Kachel-oder Grundöfen und auch für den Anschluss von bis zu 3 Holzfeuerstätten in Einfamilienhäusern	Ø 180
Holz- oder Hackschnitzelheizungen mit größerer Nennleistung und offene Kamine	Ø 200